

ogłasza

Przetarg ofertowy na

Wykonanie projektu, dostawy oraz montażu ścianki wspinaczkowej z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie

W imieniu Powiatu Człuchowskiego z siedzibą w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 1, zapraszam do złożenia oferty na ściankę wspinaczkową.

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym zamieszczono na stronie Zamawiającego <http://bip.powiatczluchowski.org.pl/> zakładka przetargi ofertowe. Wszelkie informacje z przebiegu postępowania będą zamieszczane na w/w stronie.

1. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) konstrukcja nośna ścianki musi być trwale zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych i posadowiona na własnym fundamencie wykonanym zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych i zapewniającym zachowanie stateczności w każdych warunkach atmosferycznych i przy obciążeniach eksploatacyjnych
- 2) podłoże u podstawy ścianki ma być pokryte nawierzchnią elastyczną typu tartan o grubości min 4,5 cm i szerokości min 1,5 m, oraz obłożone opaską z kostki betonowej o szerokości min. 0,3m (w załączniku nr 1 - plan lokalizacji ścianki wspinaczkowej).
- 3) wysokość wspinania nie może być niższa niż 8m mierząc od podstawy ścianki do górnej krawędzi toru wspinaczkowego,
- 4) ścianka ma posiadać tory wspinaczkowe dla jednoczesnego użytkowania przez minimum 4 osoby, wykonane z wytrzymałej i odpornej na warunki atmosferyczne masy żywicznej, ukształtowane w formie paneli o zróżnicowanej powierzchni z możliwością osobnej ich wymiany lub demontażu, wyposażone w gwintowane gniazda do mocowania chwytów w ilości min 7 szt./m2,
- 5) ścianka ma posiadać co najmniej 12 zróżnicowanych pod względem trudności tras wspinaczkowych,
- ~~6) każdy tor w najwyższym punkcie ma posiadać urządzenie akustyczne lub świetlne sygnalizujące zakończenie wspinaczki,~~
- 7) każdy tor w najwyższym ma być wyposażony w górny punkt asekuracji ręcznej na tzw. wędkę,
- 8) wszystkie tory wspinaczkowe muszą posiadać automatyczny, indywidualny układ asekuracji, samoczynnie wybierający linę i zapewniający bezpieczne opuszczenie osoby z prędkością nie przekraczającą 1 m/s - ze względów bezpieczeństwa układy asekuracji muszą mieć podwójny (zdublowany) mechanizm oraz certyfikat towarzystwa klasyfikacyjnego,
- 9) zastosowane mechanizmy układów asekuracji muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób niepowołanych,
- 10) musi być możliwe blokowanie lin asekuracyjnych dla uniemożliwienia wspinaczki bez nadzoru,
- 11) ścianka ma być wyposażona co najmniej w atestowany osprzęt asekuracji indywidualnej (uprząż i karabinki) dla minimum 4 osób, krętliki, komplet kluczy do przykręcania chwytów wspinaczkowych, komplet chwytów zapasowych w różnych kolorach (po 3 szt. na każdy tor wspinaczkowy) oraz wyposażenie do bieżącej obsługi układów asekuracji,