

Powiat Człuchowski 77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 1; NIP 843 15 29 488 REGON 770979660 tel/fax 59 83 42 539; 83 43 461 do 463

ogłasza

Przetarg ofertowy na

Wykonanie projektu, dostawy oraz montażu ścianki wspinaczkowej z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie

W imieniu Powiatu Człuchowskiego z siedzibą w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 1, zapraszam do złożenia oferty na ściankę wspinaczkową.

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym zamieszczono na stronie Zamawiającego <http://bip.powiatczluchowski.org.pl/> zakładka przetargi ofertowe. Wszelkie informacje z przebiegu postępowania będą zamieszczane na w/w stronie.

1. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) konstrukcja nośna ścianki musi być trwale zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych i posadowiona na własnym fundamencie wykonanym zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych i zapewniającym zachowanie stateczności w każdych warunkach atmosferycznych i przy obciążeniach eksploatacyjnych
- 2) podłoże u podstawy ścianki ma być pokryte nawierzchnią elastyczną typu tartan o grubości min 4,5 cm i szerokości min 1,5 m, oraz obłożone opaską z kostki betonowej o szerokości min. 0,3m (w załączniku nr 1 - plan lokalizacji ścianki wspinaczkowej),
- 3) wysokość wspinania nie może być niższa niż 8m mierząc od podstawy ścianki do górnej krawędzi toru wspinaczkowego,
- 4) ścianka ma posiadać tory wspinaczkowe dla jednoczesnego użytkowania przez minimum 4 osoby, wykonane z wytrzymałej i odpornej na warunki atmosferyczne masy żywicznej, ukształtowane w formie paneli o zróżnicowanej powierzchni z możliwością osobnej ich wymiany lub demontażu, wyposażone w gwintowane gniazda do mocowania chwytów w ilości min 7 szt./m²,
- 5) ścianka ma posiadać co najmniej 12 zróżnicowanych pod względem trudności tras wspinaczkowych,
- 6) każdy tor w najwyższym ma być wyposażony w górny punkt asekuracji ręcznej na tzw. wędkę,
- 7) wszystkie tory wspinaczkowe muszą posiadać automatyczny, indywidualny układ asekuracji, samoczynnie wybierający linę i zapewniający bezpieczne opuszczenie osoby z prędkością nie przekraczającą 1 m/s - ze względów bezpieczeństwa układy asekuracji muszą mieć podwójny (zdublowany) mechanizm oraz certyfikat towarzystwa klasyfikacyjnego,
- 8) zastosowane mechanizmy układów asekuracji muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób niepowołanych,
- 9) musi być możliwe blokowanie lin asekuracyjnych dla uniemożliwienia wspinaczki bez nadzoru,
- 10) ścianka ma być wyposażona co najmniej w atestowany osprzęt asekuracji indywidualnej (uprząż i karabinki) dla minimum 4 osób, krętliki, komplet kluczy do przykręcania chwytów wspinaczkowych, komplet chwytów zapasowych w różnych kolorach (po 3 szt. na każdy tor wspinaczkowy) oraz wyposażenie do bieżącej obsługi układów asekuracji,
- 11) ścianka musi spełniać wymogi przepisów dotyczących budowy sztucznych ścianek wspinaczkowych oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa,
- 12) ścianka musi być wyposażona w instrukcję obsługi.

13) **Konstrukcja nawierzchni opaski z kostki betonowej** – powierzchnia ok. 6,5 m²:

- a) kostka brukowa betonowa w kolorze „grafit” gr. 6cm
- b) podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4cm
- c) kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 12 cm
- d) warstwa odsączająco-odcinająca z piasku gr. 10cm
- e) wymieniony grunt rodzimy na pospółkę gr. minimum 50 cm

Nawierzchnię opaski z kostki betonowej należy obramować od zewnątrz **obrzeżem betonowym 30/8cm** na podsypce cementowo -piaskowej gr. 5cm.

14) **Konstrukcja nawierzchni placu przy ścianie wspinaczkowej** – powierzchnia ok. 18,5m²

- a) nawierzchnia elastyczna typu tartan gr. 4,5cm
- b) podsypka z kruszywa łamanego 2/11 mm gr. 5,5 cm
- c) kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 12 cm
- d) warstwa odsączająco-odcinająca z piasku gr. 10cm
- e) wymieniony grunt rodzimy na pospółkę gr. minimum 50 cm.

15) Wykonawca uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę – zgłoszenie robót i zapewni obsługę geodezyjną.

Realizacja zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi. Wykonawca odpowiada za jakość oraz zgodność z wymogami **technicznymi i jakościowymi** określonymi dla przedmiotu zamówienia. Stosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

2. Wymaga się od Wykonawcy udzielenia min. **24 miesiące gwarancji od daty odbioru**

3. **Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2017r.**

4. **Kryteria oceny ofert:**

1) Cena 100 %, oceniana w poniższy sposób:

$$\text{Cena} = \frac{\text{cena najniższa spośród ważnych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \times 100\%$$

5. **Oferty należy składać:**

- 1) Termin – **do 30 stycznia 2017r. (poniedziałek) godz. 10:00**
- 2) Miejsce - pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 1, lub
faxem na nr 59 83 43 461 do 463 lub
na adres e-mailowy: starostwo@czluchow.org.pl

W załączeniu:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Wzór umowy

Człuchów, dnia 20 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa