



<b>1 POSADZKA</b>
posadzka z betonu B25 z włóknem rozproszonym i plastyfikatorem (ilość włókna 25 kg/m3 betonu) - 15cm
wyrównanie istniejącego podkładu -beton B10 gr. 5cm
istniejąca posadzka betonowa na gruncie

<b>2 DACH</b>
styropapa 15cm
papa
płyty superma
dźwigar stalowy

<b>A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA</b>
tynk cienkowarstwowy
ocieplenie - styropian 15cm
metodą lekkąmokrą
błoczek SILKA 27cm
tynk wew. cienkowarstwowy

<b>B ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA</b>
tynk cienkowarstwowy 1.5cm
błoczek SILKA 15cm
tynk cienkowarstwowy 1.5cm

	Projektowanie w zakresie architektury i planowania przestrzennego, 77-300 Człuchów, ul. Garbarska 3, tel. (059) 8341933, kom. 601857707		Nr rys. 4	
	Obiekt: Parking strzeżony pojazdów usuniętych z drogi wraz z infrastrukturą, przebudowa istn. budynku magazynowego na budynek administracyjno-edukacyjno-garażowy oraz budowa budynku garażowego.			
Adres budowy: Czarne, ul. Leśna, dz. nr 8/1				
Temat: PRZEKRÓJ 1/4.			stadium PB	skala 1:50
Projektant	nr uprawnień	data	podpis	
mgr inż. arch. Lesław Gajda	UAN/8346/33/88	.		
Asystent projektanta				
inż. Agnieszka Orlikowska				