

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy))

Parametry techniczne oferowanego autobusu

m-kirok produkcji

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim
proponowane do wyboru przez Zamawiającego kolory nadwozia

.....

L.p.	Opis parametru	Tak*	Nie*
1	Autobus fabrycznie nowy		
2	Posiada homologację na autobus bazowy		
3	Nie jest pojazdem prototypowym, nie pochodzi z serii próbnej lub produkcji jednostkowej.		
4	Silnik: zapłon samoczynny, o mocy minimum 200 KM, spełniający normę euro 5, podać ilość KM		
5	Szyby boczne termoizolacyjne		
6	Oświetlenie przeciwmgielne przednie i tylne		
7	Ściany i dach izolowane cieplnie		
8	Tapicerowane ściany boczne		
9	Poszycie zewnętrzne wykonane z materiałów wysoce odpornych na korozję		
10	Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej z indywidualnymi nadmuchami i oświetleniem indywidualnym		
11	Ogrzewanie niezależne, wodne z konwektorami na część pasażerską		
12	Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową na całej długości, łatwą do utrzymania w czystość		
13	Fotel kierowcy tapicerowany, z poduszką pneumatyczną		
14	Fotele dla pasażerów ze zintegrowanymi zagłówkami, uchylane z podłokietnikami, miękkie, tapicerowane, z pasami trzypunktowymi na miejscach eksponowanych i podnóżkami		
15	Układ kierowniczy ze wspomaganiem		
16	Układ hamulcowy wyposażony co najmniej w system ABS oraz retarder		
17	Tachograf cyfrowy		
18	Radioodtwarzacz CD MP3 ze wzmacniaczem oraz nagłośnieniem w przestrzeni pasażerskiej,		
19	Autoalarm + immobiliser		

20	Lusterka boczne podgrzewane oraz sterowane elektrycznie		
21	Bagażnik zewnętrzny		
22	Wewnątrz półki na bagaż podręczny		
23	Wieszaki na odzież na słupkach międzyokiennych		
24	Bagażnik wewnętrzny dla kierowcy		
25	Poręcz zabezpieczająca umieszczona przed fotelem zamontowanym przy drzwiach dla pasażerów		
26	Wyposażenie dodatkowe: koło zapasowe, dwie gaśnice, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, zasłony w oknach, komplet narzędzi, kliny pod koła		
27	Oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe)		
28	Atestowane mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osób niepełnosprawnych		
29	Szyny najazdowe dla wózka inwalidzkiego z materiału lekkiego zabezpieczone w pojeździe przed przemieszczaniem.		
30	Możliwość szybkiego demontażu siedzeń w celu zakotwiczenia wózka inwalidzkiego		

- w odpowiednią komórkę wstawić znak „X”

UWAGA: niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

....., dnia

.....

podpis uprawnionego przedstawiciela/i wykonawcy